



Teknisk Datablad Skarvlåda RÖD 3-lock m inredning

Rektangulära Kabelbrunn, typ Skarvlåda tillverkas i blöt betong i stålform utan botten med ursparing för rör genomföring.

8 st hål i varje gavel, 120 mm i diameter varav de 4 nedersta är förberedda med slits för att enkelt kunna avlägsnas vid montage på befintlig kabeldragning.

Gallerförsedd botten samt låsbart galler under betäckningen finns som tillbehör.

Flytande gjutjärnsbetäckning bestående av stålram och 3 lock för enkel och smidig nivåanpassning

- Dimensionerad för att klara 40 tons trafiklast.
- Livslängdsklass L 50
- Exponeringsklass XC4/XF3
-

Benämning	Utv. mått mm	Inv. mått mm	Höjd mm	Vikt	Artikel
Skarvlåda 3-Lock	2470x1000	2150x680	650	1250	10351/10354
Fördjupningsram 200 mm	2490x1020	2164x776	200	475	10337
Fördjupningsram 400 mm	2490x1020	2180x800	400	875	10338
Brunnskrage 100 mm	2470x976	2150x656	100	260	10343
Brunnskrage 200 mm	2470x976	2150x656	200	500	10344
Brunnskrage 400 mm	2470x976	2150x656	400	1000	10345

Gjutjärnsbetäckning, flytande

Benämning	Mått	Typ	Klass	Vikt kg	Artikel	Antal
Stålram	2260 x 766 mm	Justerbar	D 400	87	10331	1
Ulefos	740 x 740 mm	Segjärn	D 400	88	10325	3
Låsgaller	2110 x 620 mm	Gallerdurk Röd		36	10321	1
Bottengaller	725 x 1030 mm	Sträckmetall		11	10333	2
Plattjärn	40 x 2000 mm	Metall galvad		3,5	10334	2

Följande artiklar ingår i respektive modell (paketartikel)

Artikel: 10902 Skarvlåda 2470x1000x650 med lås & bottengaller Röd (Totalt vikt 1666 kg)	Artikel: 10907 Skarvlåda 2470x1000x650 (Totalt vikt 1601 kg)	Artikel: 10908 Skarvlåda 2470x1000x650 med låsgaller Röd (Totalt vikt 1637 kg)	Artikel: 10909 Skarvlåda 2470x1000x650 med bottengaller (Totalt vikt 1630 kg)
10351	10354	10354	10351
10331	10331	10331	10331
10325 (3 st)	10325 (3 st)	10325 (3 st)	10325 (3 st)
10321		10321	10333 (2 st)
10333 (2 st)			10334 (2 st)
10334 (2 st)			